



## klesint

smalto polivalente

Smalto brillante e opaco per legno, ferro eintonaci, formulato con resine alchidiche e pigmenti di ottima qualità e stabilità alla luce.

Si applica con grande resa su qualsiasi tipo di supporto sia in interni che in esterni.

Di ottima pennellabilità e copertura è disponibile in una vasta gamma di tinte.

anticorrosivo - alta copertura  
colori resistenti - rapida essiccazione

Applicazione: pennello o rullo, max 5% con Acquaragia o Diluente Sintetico, a spruzzo al 5% con Diluente Nitro; Airless, pronto all'uso.  
Resa indicativa: 10-12 mq/l per ogni mano.  
Essiccazione: 12-24 ore secondo spessore e condizioni ambientali.



## klefer

smalto ferromicaceo

Smalto ferromicaceo anticorrosivo di colore satinato ad effetto metallizzato antichizzante, specifico per manufatti in ferro e ferro battuto, particolarmente adatto per cancellate, infissi in ferro, recinzioni, lampioni, ecc.

Di facile applicazione sia a pennello che a spruzzo, non necessita l'uso dei tradizionali fondi antiruggine. Idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici. Garantisce una protezione di lunga durata essendo formulato per usi esterni.

anticorrosivo - effetto antichizzante -  
mascherante - non necessita di fondo

Applicazione: pennello o rullo, max 5% con Acquaragia o Diluente Sintetico, a spruzzo al 5% con Diluente Nitro; Airless, pronto all'uso.  
Resa indicativa: 6-9 mq/l per ogni mano.  
Essiccazione: 12-24 ore secondo spessore e condizioni ambientali.



## klewood

linea legno

### IMPREGNANTE

Prodotto a tinte naturali per l'impregnazione superficiale del legno, resistente agli agenti atmosferici ed inquinanti, anche in ambienti marini e montani. Lascia inalterate le naturali variazioni strutturali del legno, migliorandone le tonalità e le venature. Aiuta a preservare il legno dall'attacco di microrganismi e insetti, proteggendolo a lungo. Non forma pellicola.

### IMPREGNANTE CERATO

Finitura impregnante protettiva ad effetto cerato, satinata, idrorepellente, con buona elasticità. Ideale per la protezione e la decorazione di superfici in legno in esterno e interno, anche in ambienti marini e montani, esaltando le sue naturali venature. Aspetto finale liscio satinato, con effetto cerato, ideale per manufatti di legno posti all'esterno e all'interno.

### FLATTING

Vernice trasparente per finiture, brillanti o satinata su manufatti in legno all'interno ed all'esterno, con buona elasticità e resistenza anche al salino. Il legante alchidico uretanico, consente l'utilizzo del prodotto anche all'esterno in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici. Essicca lentamente penetrando in profondità nel legno, formando un film idrorepellente.

lunga durata - antibatterico  
alta copertura

Diluizione: con Acquaragia o Diluente Sintetico; applicazione a pennello o rullo max 5%, applicazione a spruzzo 5%.  
Essiccazione: fuori polvere in 3-4 ore, sopravverniciabile dopo 24 ore.  
Resa indicativa: 10-12 mq/l.

Diluizione: con Acquaragia o Diluente Sintetico; applicazione a pennello o rullo max 5%, applicazione a spruzzo 5%.  
Essiccazione: fuori polvere in 3-4 ore, sopravverniciabile dopo 24 ore.  
Resa indicativa: 10-12 mq/l.

Diluizione: con Acquaragia o Diluente Sintetico; applicazione a pennello o rullo max 5%, applicazione a spruzzo 5%.  
Essiccazione: fuori polvere in 3-4 ore, sopravverniciabile dopo 24 ore.  
Resa indicativa: 8-10 mq/l.

ver srl - www.kleinervernici.it - info@versrl.it - contrada pontano zona asi di acerra - 80011 acerra (na)

thinners & paints

# KLEINER



## klesint

smalto polivalente



## klefer

smalto ferromicaceo



## klewood

linea legno

Cartella Colori

# klesint

smalto polivalente



Le tonalità di questa cartella sono riprodotte tipograficamente e possono subire alterazioni nel tempo, pertanto sono da ritenersi indicative

# klefer

smalto ferromicaceo



# klewood

linea legno

